

WT-5420 - Antirutschfolie - Hochtransparent

Hochwertiger Kunststoff mit eingebetteten, rutschhemmenden Mikroperlen für einen griffigen Rutschschutz. Besonders geeignet für Nassbereiche, Duschen und Umkleidebereiche. Sicherer Halt durch ganzflächige Verklebung.

Einsatzmöglichkeiten: Innenbereiche

Technische Daten

Trägermaterial:	PVC	
Trägerstärke:		
Gesamtdicke:	0,3 mm	DIN EN 1942*
Abdeckmaterial:		
Klebstoff:	Acryl	
Klebkraft:		DIN EN 1939 *
Reißkraft:		DIN EN 14410 *
Scherkraft:		*
Reißdehnung:		DIN EN 14410 *
Temperaturbereich:	-30 °C bis +70 °C	
Verarbeitungstemperatur:	ab +12 °C	
Lagerung:		

* angelehnt an die entsprechende DIN



Verfügbare Farben

- Transparent
- Gelb
- Rot
- Hellblau
- Blau
- Hellgrün
- Grün
- Lila
- Orange
- Braun
- Pink
- Weiß
- Hellgrau
- Grau
- Dunkelgrau
- Schwarz
- Schwarz/Weiß
- Gelb/Schwarz
- Rot/Weiß
- Blau/Weiß
- Grün/Weiß
- Nachleuchtend
- Nachleuchtend/Schwarz

Anwendungsbereiche

- Betonstrich glatt
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen antirutsch
- Fliesen
- Betonpflaster
- Asphalt

Verarbeitungshinweis

Hinweis

Rutschklasse R12 nach DIN 51130 / C, im Nassbereich Klasse C nach DIN 51097. Reduziert die Stolper- und Rutschgefahr auf ein Minimum.

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.

Stand:
09.10.2019

Zertifiziert nach
DIN ISO 9001: 2015
Reg.-Nr. 310651 QM15



Harold Dienstleistungs GmbH
Storkwinkel 2 10711 Berlin
Telefon: +49 30 2021 5272
E-Mail: vertrieb@harold-gmbh.de
Internet: www.harold-gmbh.de
Online-Shop: www.harold-shop.de